

Fahrbahnteiler 500 mm, Weiß

Sorfan

SKU: BA50PEWHI

Bruttopreis: 61,18 €

Nettopreis: 51,41 €



Technische Spezifikationen

Attribut	Wert
Maße	500 mm
Farbe	Weiss
Material	PE
Produktgewicht	6 kg
Reflektierend	Nein
Versanddauer	1-2 Tage
Produktionszeit 100 Stück	8 Tage

Beschreibung

Fahrbahnteiler 500 mm, Weiß

Benötigen Sie eine klassische, langlebige und wetterfeste Straßensperre zur Verkehrsleitung oder Baustellensicherung? Der solide **Fahrbahnteiler 500 mm, Weiß** in weißem mit einer Höhe von 500 mm ist ein professionelles Absperrgerät, das Zuverlässigkeit unter allen Witterungsbedingungen garantiert.

Die Konstruktion besteht aus einem massiven, robusten Polyethylen-Profil (PE), das extrem stoßfest, frostbeständig und UV-stabil ist. Die Verbindung der einzelnen Barrieren erfolgt über stabile Nut-Feder-Verbindungen, die ein ungewolltes Auseinanderziehen verhindern. Für maximale Standfestigkeit bei starkem Wind kann die Barriere einfach mit Wasser oder Sand befüllt werden. Die perfekte Wahl für langfristige Baustellen, die Sicherung von Logistikflächen und Fußgängerzonen.

Unser Unternehmen ist seit vielen Jahren auf die Bereitstellung erstklassiger Verkehrssicherheitsprodukte spezialisiert. Als renommierter Hersteller und Direktimporteur sind wir in vielen europäischen Ländern aktiv. Wir bieten ein sehr breites Sortiment an Absperrgeräten, und die meisten Waren werden direkt ab unserem Zentrallager versandt, was eine schnelle und zuverlässige Lieferung garantiert.

Komplettservice, Transport, Montage und Vermietung

Als einer der führenden Anbieter organisieren wir den Transport, die Entladung sowie die präzise Aufstellung und Ballastierung der Absperrungen direkt vor Ort. Auf Anfrage können wir die Barrieren auch in individuellen Wunschfarben nach Ihren Corporate-Design-Vorgaben fertigen. Für Großhandelsbestellungen und attraktive Mengenrabatte kontaktieren Sie uns bitte direkt per Telefon oder E-Mail.

Wir bieten auch eine flexible Kurz- und Langzeitvermietung an. Informationen zu unseren Mietkonditionen finden Sie auf der entsprechenden Produktseite – besuchen Sie unsere [Mietseite für Kunststoffbarrieren](#) oder kontaktieren Sie uns über [unser Kontaktformular](#).

Technische Spezifikation

Abmessungen	Długość: 110 cm, Wysokość: 50 cm, Szerokość: 40 cm
Material	Wysokiej jakości tworzywo sztuczne (polietylen PE)
Ausführung / Farbe	Biały
Gewicht	około 6.5 kg

Anwendung

- **Absperrung von Eventzonen und Massenveranstaltungen:** Schnelle Abgrenzung sicherer Sektoren für Konzerte, Sportevents und Festivals.

- **Einrichtung von sicheren Evakuierungs- und Fluchtwegen:** Physische und visuelle Führung von Personenströmen in Notfallsituationen.
- **Kennzeichnung von Service- und Baustellenbereichen:** Zuverlässige Absicherung von Straßenarbeiten, Ausgrabungen und Servicezonen.
- **Sicherung von Logistik- und Lagerzonen:** Effiziente Markierung von Verkehrswegen in Hallen und auf Parkplätzen.
- **Organisation des Fußgängerverkehrs:** Klare Trennung der Fußgängerwege von Fahrbahnen und Maschinenarbeitsbereichen.

Hauptvorteile

- **Hohe Qualität & Langlebigkeit:** Hergestellt aus UV-beständigem Polyethylen (PE), das Risse und Verblässen im Freien verhindert.
- **Befüllbar mit Wasser oder Sand:** Integrierte Öffnungen ermöglichen ein einfaches Erhöhen der Standfestigkeit durch Ballastierung.
- **Modulares Verbindungssystem:** Praktische Nut-Feder-Verbindungen erlauben einen schnellen Aufbau endloser Absperrketten.
- **Hervorragende Warnwirkung:** Die kontraststarke Farbgebung sorgt für maximale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht.
- **Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis:** Langlebige und sichere Schutzwand zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis.



Expertenmeinung - Leichtigkeit bei Transport und enorme Stabilität im Einsatz

Kunststoff-Fahrbahnteiler sind der Standard auf europäischen Baustellen. Ihr größter Vorteil ist das geringe Eigengewicht von nur około 6.5 kg im Leerzustand, wodurch sie problemlos von einer einzigen Person verladen und aufgestellt werden können. Erst am Einsatzort werden sie mit Wasser gefüllt und erhalten so ihr schweres Ballastgewicht. Der robuste PE-Kunststoff fängt Stöße zuverlässig ab und macht sie zu einer sicheren, langlebigen Wahl.

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Wie werden die Kunststoffbarrieren am Einsatzort beschwert?

Die Barrieren besitzen auf der Oberseite eine mit einem Stopfen gesicherte Einfüllöffnung. Dort können Wasser oder Sand eingefüllt werden, um die Standfestigkeit bei starkem Wind zu maximieren.

Was ist der Unterschied zwischen New Line (NL) und Standardbarrieren?

New Line Absperrungen sind konisch geformt und stapelbar (ineinander stapelbar). Dadurch sparen sie bis zu 70 % Platz bei Lagerung und Transport. Standardbarrieren haben ein geschlossenes Profil und sind nicht ineinander stapelbar.

Bieten Sie auch die Anlieferung und den Aufbau an?

Ja, wir bieten einen umfassenden Logistikservice inklusive Transport, Entladung, präziser Aufstellung und anschließender Befüllung vor Ort. Kontaktieren Sie uns für Ihr individuelles Angebot!