

Betonbarriere U-14b BPPS-1 zweiseitig - gelb / schwarz

Sorfan

SKU: BA81BETYB2SCE

Bruttopreis: 501,23 €

Nettopreis: 421,20 €



Technische Spezifikationen

Attribut	Wert
Maße	2000 x 550 x 810 mm
Farbe	Gelb/Schwarz
Material	Beton B35 / B45
Produktgewicht	2000 kg
Versanddauer	Nach Vereinbarung

Beschreibung

Betonbarriere Jersey type BPPS-1 zweiseitig - gelb / schwarz - Straßenbeton Klasse B20/25

Suchen Sie eine zuverlässige, stabile Betonsperre für die langfristige oder temporäre Absperrung? Die professionelle **betonbarriere jersey type bpps-1 zweiseitig - gelb / schwarz** ist ein massives 2-Meter-BRD-Element, das verfügt über eine offizielle CE-Zertifizierung und ist für den Bau von Autobahnen und Schnellstraßen zugelassen.

Das Produkt ist aus der wirtschaftlichen Betongüte B20/25 hergestellt und stellt eine budgetfreundliche, voll funktionsfähige Lösung dar. Mit einem Gewicht von **2000 kg** sorgt es für extreme Standfestigkeit. Die Sperre ist in auffälligen Warnstreifen gestrichen, was die Sichtbarkeit drastisch erhöht. Wir bieten Lackierungen in jeder RAL-Farbe an. Perfekt für den Straßenbau, Parkplätze und Industrielager.

Herstellung, RAL-Lackierung und Logistik von Betonbarrieren in der EU

Wir sind einer der größten Hersteller und Vertreiber von Betonbarrieren in der EU. Wir liefern unsere Produkte an das Militär (NATO-Streitkräfte, US-amerikanische und deutsche Stützpunkte), für Massenveranstaltungen (Autorennen, Sportereignisse) sowie für die Industrie (Baustellen, Straßenbau, Logistikhallen, Parkplätze). Lackierte Barrieren erhöhen die Sichtbarkeit und Sicherheit in Arbeitsbereichen erheblich. Wir bieten die Möglichkeit, die Barrieren nach Kundenwunsch in jeder beliebigen RAL-Farbe zu lackieren.

Auf Wunsch organisieren wir den Transport der Betonbarrieren (die Lieferung ist aufpreispflichtig). Die Entladung und Aufstellung erfolgt durch den Kunden. Nach vorheriger Absprache können wir auch eine Entladung organisieren – bitte kontaktieren Sie uns für Details. Darüber hinaus bieten wir eine kurz- und langfristige Vermietung von Betonschutzwänden an. Alle Logistikdienstleistungen, Mietoptionen und Großhandelsbestellungen werden individuell kalkuliert, um Ihnen die besten Konditionen und attraktive Rabatte anzubieten. Wenn Sie Interesse an einer kundenspezifischen Anpassung (Lackierung) und Transport haben, kontaktieren Sie uns bitte über [unser Kontaktformular](#).

Technische Spezifikation

Abmessungen	2000 x 550 x 810 mm
Betongüte	Straßenbeton Klasse B20/25
Ausführung / Farbe	Natürlicher grauer Beton
Gewicht	2000 kg

Anwendung

- **Straßen- & Autobahnbau:** Absperrung von gesperrten Fahrstreifen, Verengungen und Umleitungen.
- **Lager & Parkplatzschutz:** Schutz von Wänden und Regalsystemen vor Stapler-Kollisionen.
- **Militär & Events:** Straßensperren, Schutz von Kontrollpunkten und temporären Sicherheitszonen.

Hauptvorteile

- **Optimale Betonauswahl:** Die Wahl zwischen robustem C30/37 und preiswertem B20/25 ermöglicht eine ideale Budgetplanung.
- **CE-zertifizierte Varianten:** Volle Konformität mit Ausschreibungen für Autobahnprojekte.
- **RAL-Farbanpassung:** Optionale Lackierung in Wunschfarbe für maximale Warnwirkung.
- **Komplettdienstleistung:** Transport auf Anfrage (Lieferung gegen Aufpreis) und flexible Mietoptionen. Die Entladung und Positionierung erfolgt durch den Kunden.



Expertenmeinung - Optimale Auswahl von Betonschutzwänden für Ihr Projekt

Die Auswahl der passenden Betonschutzwand (Typ New Jersey) hängt vom Einsatzzweck ab. Für den Autobahnbau sind unsere CE-zertifizierten C30/37 Barrieren vorgeschrieben. Für Parkplätze, Logistikhallen und Privatstraßen bietet die B20/25 Ausführung ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und stellt eine sehr erschwingliche Lösung bei identischen Maßen und Gewichten dar. Individuelle RAL-Lackierungen erhöhen die Arbeitssicherheit.

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen B20/25 und C30/37 Beton?

B20/25 Beton ist eine preiswerte Variante mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis und eignet sich perfekt für Parkplätze und Logistikhallen. C30/37 Beton ist extrem schlag- und frostbeständig. Die CE-Zertifizierung ist für den Autobahnbau vorgeschrieben.

Unterscheiden sich die New-Jersey-Barrieren ohne Zertifikat in der Schutzfunktion?

Nein, Barrieren ohne offizielles CE-Zertifikat weisen dieselben Abmessungen, Gewichte und Schutzwirkungen auf und sind eine hervorragende, sehr preiswerte Wahl für private Grundstücke.

Können die Absperrungen in anderen Farben lackiert werden?

Standardmäßig bieten wir Beton natur, Rot-Weiß und Gelb-Schwarz an. Auf Anfrage können wir die Barrieren jedoch in jeder gewünschten RAL-Farbe lackieren, um sie an Ihr Sicherheitskonzept anzupassen.