Fahrbahnschwelle/Tem poschwelle Slowly five, 20 km/h, 3 Meter

SKU: PPS5_SET_3,0

Bruttopreis: 233,83 €

Nettopreis: 196,50 €



Technische Spezifikationen

Attribut	Wert
Maße	3000x400x50 mm
Anzahl der Module im Set	7
Farbe	Gelb/Schwarz
Material	Recycling
Produktgewicht	45 kg
Versanddauer	2-5 days

Beschreibung

Fahrbahnschwelle/Temposchwelle Slowly five, 20 km/h, 3 Meter

Sorgen Sie für maximale Sicherheit der Fußgänger mit einer System-Schwelle. Die **Fahrbahnschwelle/Temposchwelle Slowly five, 20 km/h, 3 Meter** ist ein aus hochwertigem Recyclingmaterial hergestelltes Set zur einfachen Befestigung. Das Set mit einer Breite von 3.0 m besteht aus 2 schwarzen Endelementen (je 25 cm breit) und 5 Mittelsegmenten (je 50 cm breit), davon 3 schwarze und 2 gelbe, für eine hervorragende Sichtbarkeit.

Integrierte Montagebohrungen ermöglichen eine sichere und dauerhafte Verankerung in Asphalt- oder Betonböden mittels Spreizdübeln. Die auffällige Farbgebung (Gelb-Schwarz) und das optimierte Anfahrtsprofil garantieren optimalen Grip der Reifen.

Technische Spezifikation

Abmessungen	3000 x 400 x 50 mm
Gewicht	45 kg
Material	Recycling-Gummigranulat (SBR)
Ausführung / Farbe	Gelb-Schwarz

Anwendungsbereiche

- **Parkplätze und Einkaufszentren:** Erzwingung von Geschwindigkeitsbegrenzungen an Eingängen und Fußgängerüberwegen.
- **Wohngebiete und Sackgassen:** Verkehrsberuhigung auf engen Innenstraßen und verkehrsberuhigten Bereichen.
- **Lager- und Logistikbereiche:** Sicherung von Ladezonen und Werksstraßen vor überhöhter Geschwindigkeit.

Hauptvorteile und Vorteile

- **Hohe mechanische Beständigkeit:** Das Material (Recycling-Gummigranulat (SBR)) schützt vor Rissen, Verformungen und Abrieb.
- **Hervorragende Sichtbarkeit:** Kontrastierende Signalfarbe (Gelb-Schwarz) und reflektierende Elemente sorgen für Nachtsichtbarkeit.
- **Sicheres Profil:** Die Schwellenhöhe (50 mm) bremst Fahrzeuge wirksam ab, ohne das Fahrwerk zu beschädigen.
- **Einfache Montage:** Vorgebohrte Befestigungslöcher erleichtern die schnelle Montage direkt auf Asphalt oder Beton.