


Betoschutzwand 900 mm New Jersey

Sorfan

SKU: BA90BETGR2SNJ

Bruttopreis: 371,28 €

Nettopreis: 312,00 €



Technische Spezifikationen

Attribut	Wert
Maße	2000 x 540 x 900 mm
Farbe	Grau
Material	Beton C30 / 37
Produktgewicht	1500 kg
Versanddauer	Nach der Produktionszeit

Beschreibung

Betonschutzwand Betoschutzwand 900 mm New Jersey - Straßenbeton Klasse C30/37

Suchen Sie nach einer bewährten und besonders hohen Schutzwand zur Fahrbahntrennung oder Baustellensicherung? Die solide **betonschutzwand betoschutzwand 900 mm new jersey** (900 mm hoch) ist die professionelle Lösung für die Verkehrsleitung.

Die New-Jersey-Form verhindert effektiv das Abkommen der Fahrzeuge und minimiert Unterbodenschäden. Hergestellt aus hochfestem Beton mit einem Gewicht von **1500 kg** für maximale Standfestigkeit.

Herstellung, RAL-Lackierung und Logistik von Betonbarrieren in der EU

Wir sind einer der größten Hersteller und Vertreiber von Betonbarrieren in der EU. Wir liefern unsere Produkte an das Militär (NATO-Streitkräfte, US-amerikanische und deutsche Stützpunkte), für Massenveranstaltungen (Autorennen, Sportereignisse) sowie für die Industrie (Baustellen, Straßenbau, Logistikhallen, Parkplätze). Lackierte Barrieren erhöhen die Sichtbarkeit und Sicherheit in Arbeitsbereichen erheblich. Wir bieten die Möglichkeit, die Barrieren nach Kundenwunsch in jeder beliebigen RAL-Farbe zu lackieren.

Auf Wunsch organisieren wir den Transport der Betonbarrieren (die Lieferung ist aufpreispflichtig). Die Entladung und Aufstellung erfolgt durch den Kunden. Nach vorheriger Absprache können wir auch eine Entladung organisieren – bitte kontaktieren Sie uns für Details. Darüber hinaus bieten wir eine kurz- und langfristige Vermietung von Betonschutzwänden an. Alle Logistikdienstleistungen, Mietoptionen und Großhandelsbestellungen werden individuell kalkuliert, um Ihnen die besten Konditionen und attraktive Rabatte anzubieten. Wenn Sie Interesse an einer kundenspezifischen Anpassung (Lackierung) und Transport haben, kontaktieren Sie uns bitte über [unser Kontaktformular](#).

Technische Spezifikation

Abmessungen	2000 x 540 x 900 mm
Betongüte	Straßenbeton Klasse C30/37
Ausführung / Farbe	Natürlicher grauer Beton
Gewicht	1500 kg

Anwendung

- **Fahrbahntrennung:** Effektive Trennung von Verkehrsströmen auf Bundesstraßen.
- **Baustellensicherung:** Physischer Schutz der Arbeiter vor dem fließenden Verkehr.
- **Lager & Logistik:** Erstellung robuster Führungswände für Lkw-Verkehr.

Hauptvorteile

- **Hohes 900-mm-Profil:** Erhöht die Sicherheit und Sichtbarkeit im Baustellenbereich.
- **Kippsicheres Profil:** Die spezielle New-Jersey-Form reduziert das Risiko des Überschlagens von Pkw.
- **Hohe Eigenmasse:** Garantiert Stabilität bei starken Windböen vorbeifahrender Lkws.
- **Miete & Großhandel:** Mietangebote für Bauprojekte und attraktive Großhandelsrabatte.



Expertenmeinung - Klassische New-Jersey-Geometrie im hohen 90-cm-Standard

Das New-Jersey-Profil ist ein weltweiter Sicherheitsstandard. Die hohe 900-mm-Ausführung leitet aufprallende Fahrzeuge sicher auf die Fahrbahn zurück und verhindert Überschläge. Die Masse von 1500 kg sorgt für unerschütterliche Stabilität, die Arbeiter und Verkehrsteilnehmer schützt.

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Warum ist das New-Jersey-Profil so sicher?

Durch die spezielle Abschrägung im unteren Bereich gleitet das Rad des auffahrenden Fahrzeugs an der Wand hoch. Das Auto wird angehoben und zurückgelenkt, anstatt frontal aufzuprallen oder sich zu überschlagen.

Müssen die New-Jersey-Sperren im Asphalt verankert werden?

Die Barriere wiegt ca. 1800 kg und bietet dank ihrer enormen Eigenmasse eine hervorragende Standfestigkeit ohne zusätzliche Bodenverankerung bei temporären Baustellen.

Welche zusätzlichen Dienstleistungen bieten Sie an?

Wir organisieren den Transport auf Anfrage (Lieferung gegen Aufpreis) sowie die Vermietung. Die Entladung und Montage liegen auf Kundenseite. Jedes Projekt wird individuell kalkuliert, um die besten Konditionen zu garantieren.