BetonBlok 120x80x80

SKU: LEG 120x80x80

Bruttopreis: 271,58 €

Nettopreis: 228,22 €



Technische Spezifikationen

Attribut	Wert
Maße	120 x 80 x 80 cm
Farbe	Grau
Material	Beton C30 / 37
Produktgewicht	1800 kg
Versanddauer	7-14 Tage

Beschreibung

Beton-Noppensteine BetonBlok 120x80x80 cm

Suchen Sie ein modulares Bausystem zum schnellen Errichten von Industriewänden auf trockenem Untergrund? Der Betonblock **BetonBlok 120x80x80** mit den Maßen 120x80x80 cm und Verbindungspins (Studs) ist die perfekte Lösung.

Mit modularen Beton-Noppensteinen profitieren Sie von maximaler Flexibilität. Die Wände lassen sich jederzeit zerstörungsfrei zerlegen, an einen anderen Ort transportieren und ohne Materialverlust neu zusammensetzen. Das Trockensystem erfordert keine tiefen Betonfundamente, sofern ein tragfähiger, ebener Untergrund vorhanden ist.

Technische Spezifikation

Außenmaße	120 x 80 x 80 cm
Gewicht des Blocks	~1843 kg
Betonvolumen	768 dm³ (Liter)
Ausführung der Oberseite	Mit Verbindungspins (System im Noppenstein-Stil)
Betongüteklasse	Zertifizierter Beton hoher Festigkeit C25/30 oder C30/37
Bewehrung	Keine (unbewehrter Beton)
Transportösen	Ja
Maßtoleranz	±10 mm

Anwendungsbereiche

- **Lagerboxen und Schüttgutboxen:** Bau von dauerhaften Trennwänden für Kies, Kohle, Schrott, Abfälle und andere Schüttgüter.
- **Stützwände:** Sicherung von Hängen, Erdwällen und Geländestabilisierung auf Baustellen und in der Landwirtschaft.
- **Industriehallen und Überdachungen:** Errichtung von Seitenwänden für landwirtschaftliche Überdachungen, Silos und Lagerhallen.

Vorteile des BetonBlok-Systems

- **Noppensystem (Pinnen):** Präzise, fugenlose Verbindung sorgt für unnachgiebige Stabilität der Wand unter Erddruck.
- **Blitzschneller Aufbau:** Keine Mörtel- oder Fundamentarbeiten ermöglichen die Montage der Wand in wenigen Stunden zu jeder Jahreszeit.

- **100% Mobilität der Konstruktion:** Möglichkeit, die Wand verlustfrei zu demontieren, die Blöcke zu transportieren und an einem neuen Ort wieder aufzubauen.
- **Frostbeständigkeit und Festigkeit:** Hochwertiger Beton ist völlig unempfindlich gegenüber dem Betrieb schwerer Baumaschinen.

Logistik, Transport und Entladevorschriften

Aufgrund des hohen Gewichts der BetonBlok-Steine erfolgt die Lieferung per individuellem LKW-Transport in ganz Deutschland und Europa. Zur Frachtkostenerminiereung senden Sie uns bitte eine E-Mail an **info@sorfan.de** oder über unsere **Kontaktseite**. **Bitte geben Sie die Postleitzahl des Lieferortes und die gewünschte Stückzahl an.** Die Bestellung kann online aufgegeben werden, und die Lieferdaten können per E-Mail nachgereicht werden. **Wichtige Logistik-Hinweise:** Der Transportpreis beinhaltet nicht das Entladen oder Aufstellen der Blöcke – dies muss vom Käufer organisiert werden. Zum Entladen sind spezielle Hebeklemmen oder Aufhängevorrichtungen erforderlich, meist 2 Stück pro Block (passendes Zubehör finden Sie hier: **Hebeklemme BetonBlok 1300 kg**). Das Abladen der Blöcke mit den Maßen 120x80x80 cm erfordert schweres Gerät (z. B. Gabelstapler, Kran oder HDS-Fahrzeug), und der Käufer muss vor der Montage für einen ebenen, stabilen und ausreichend verdichteten Untergrund sorgen.