BetonBlok 180x60x60 flat

SKU: LEG 180x60x60 FL

Bruttopreis: 235,65 €

Nettopreis: 198,02 €



Technische Spezifikationen

Attribut	Wert
Maße	180 x 60 x 60 cm
Farbe	Grau
Material	Beton C30 / 37
Produktgewicht	1500 kg
Versanddauer	7-14 Tage

Beschreibung

Beton-Noppenstein BetonBlok 180x60x60 cm flach

Planen Sie den Bau einer Halle oder Schüttgutbox ohne Pins im Noppenstein-Stil an der Oberseite? Der langlebige flache Fertigteil-Block **BetonBlok 180x60x60 flat** ist die perfekte Lösung für eine saubere, plane Mauerkrone.

BetonBlok-Fertigteile werden aus zertifiziertem, hochwertigem Beton mit exzellenten Druckfestigkeitswerten und vollständiger Frostbeständigkeit hergestellt. Das trockene Verbindungssystem im Noppenstein-Stil ermöglicht eine extrem schnelle Montage zu jeder Jahreszeit – selbst bei starkem Frost, weit überlegen gegenüber dem klassischen Nassmauern.

Technische Spezifikation

Außenmaße	180 x 60 x 60 cm
Gewicht des Blocks	~1555 kg
Betonvolumen	648 dm³ (Liter)
Ausführung der Oberseite	Glatt (Abschlussstein flach)
Betongüteklasse	Zertifizierter Beton hoher Festigkeit C25/30 oder C30/37
Bewehrung	Keine (unbewehrter Beton)
Transportösen	Ja
Maßtoleranz	±10 mm

Anwendungsbereiche

- **Krone von Stützwänden:** Verwendung als oberste Schicht von Lagerboxwänden für Schüttgüter.
- **Überdachungen und Industriehallen:** Ebenes und glattes Finish der Seitenwandkanten erleichtert die Dachmontage.
- **Landwirtschaftliche Silos und Boxen:** Eleganter Abschluss von Kompostern und Futtersilos mit sauberem Profil.

Vorteile des BetonBlok-Systems

- **Glatte Wandkrone:** Fehlende Pinnen verhindern das Ansammeln von Regenwasser, Schnee, Staub und Schmutz.
- **Schneller Trockenaufbau:** Genauso einfache Trockenmontage ohne die Notwendigkeit von Mörtel oder Fundamenten.

- **Hervorragende Betonhaltbarkeit:** Druckfestigkeit der C25/30- oder C30/37-Mischung schützt die Wand vor Bröckeln.
- **Ästhetisches Finish:** Verleih der gesamten Industriestruktur ein ordentliches, hochprofessionelles und vollständiges Aussehen.

Logistik, Transport und Entladevorschriften

Aufgrund des hohen Gewichts der BetonBlok-Steine erfolgt die Lieferung per individuellem LKW-Transport in ganz Deutschland und Europa. Zur Frachtkostenerminiereung senden Sie uns bitte eine E-Mail an **info@sorfan.de** oder über unsere **Kontaktseite**. **Bitte geben Sie die Postleitzahl des Lieferortes und die gewünschte Stückzahl an.** Die Bestellung kann online aufgegeben werden, und die Lieferdaten können per E-Mail nachgereicht werden. **Wichtige Logistik-Hinweise:** Der Transportpreis beinhaltet nicht das Entladen oder Aufstellen der Blöcke – dies muss vom Käufer organisiert werden. Zum Entladen sind spezielle Hebeklemmen oder Aufhängevorrichtungen erforderlich, meist 2 Stück pro Block (passendes Zubehör finden Sie hier: **Hebeklemme BetonBlok 1300 kg**). Das Abladen der Blöcke mit den Maßen 180x60x60 cm erfordert schweres Gerät (z. B. Gabelstapler, Kran oder HDS-Fahrzeug), und der Käufer muss vor der Montage für einen ebenen, stabilen und ausreichend verdichteten Untergrund sorgen.