Bloc de béton modulaire 40x80x80 cm

SKU: LEG 40x80x80

Prix brut : 94,05 €

Prix net : 79,03 €



Spécifications techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	40 x 80h x 80 cm
Couleur	Gris
Matériau	Beton C30 / 37
Poids	600
Délai de livraison	7-14 jours

Description

Bloc de béton modulaire 40x80x80 cm – Solution de stockage et confinement ultra-résistante

Le **bloc de béton modulaire 40x80x80 cm** est un élément préfabriqué monolithique d'un poids d'environ 614 kg, conçu pour la réalisation rapide de murs de soutènement temporaires ou permanents, de boxes de stockage en vrac et de barrières de sécurité industrielles. Grâce à son système d'emboîtement à tenons autobloquants (à tenons), il permet un montage précis à sec, sans nécessiter aucun liant ni mortier.

Fabriqué en béton haute densité de classe C25/30 ou C30/37, ce bloc béton offre une résistance mécanique exceptionnelle face aux agressions climatiques, au gel récurrent et aux impacts répétés d'engins de chantier ou de chargeuses sur pneus.

Spécifications techniques

Dimensions (L x l x H)	40 x 80 x 80 cm
Poids approximatif	~614 kg
Classe de résistance béton	Béton certifié C25/30 ou C30/37
Système d'assemblage	Imbrication à sec avec tenons autobloquants (sans mortier)
Résistance environnementale	Antigel, ingélif, résistant aux chocs et intempéries

Applications et utilisation

- **Agriculture et élevage:** Construction de silos à ensilage, fumières et boxes pour céréales ou engrais.
- **Industrie et recyclage:** Séparation des zones de tri, alvéoles de stockage de gravats, ferrailles et déchets.
- **BTP et génie civil:** Murs de soutènement provisoires, merlons anti-bruit et sécurisation d'accès.

Principaux avantages

- **Mise en œuvre ultrarapide:** Emboîtement précis permettant d'élever des murs opérationnels en quelques heures.
- **Flexibilité et réutilisabilité:** Démontable à 100 % sans dégradation du matériel pour réimplantation sur un autre site.
- **Stabilité gravitationnelle:** La masse importante du bloc garantit une tenue parfaite contre les poussées latérales.
- **Économie de chantier:** Aucun temps de séchage ni frais d'adjonction de mortier ou de coffrage.