Bloc de béton plat 40x40x40 cm FL

SKU: LEG 40x40x40 FL

Prix brut : 51,78 €

Prix net : 43,51 €



Spécifications techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	40 x 40 x 40 cm ohne Verzahnung
Couleur	Gris
Matériau	Beton C30 / 37
Poids	150 kg
Réfléchissant	Non
Wymiar podstawy	40 x 40 cm
Délai de livraison	7-14 jours

Description

Bloc de béton plat 40x40x40 cm FL – Arase de finition supérieure pour murs modulaires

Le **bloc de béton plat 40x40x40 cm FL** est un élément préfabriqué monolithique d'un poids d'environ 153 kg, conçu pour constituer le rang de fermeture supérieur (arase) des structures empilables en béton. Contrairement aux blocs d'élévation à tenons, sa face supérieure totalement plane offre une finition arasée esthétique et fonctionnelle.

Fabriqué en béton haute densité de classe C25/30 ou C30/37, ce bloc béton offre une résistance mécanique exceptionnelle face aux agressions climatiques, au gel récurrent et aux impacts répétés d'engins de chantier ou de chargeuses sur pneus.

Spécifications techniques

Dimensions (L x l x H)	40 x 40 x 40 cm
Poids approximatif	~153 kg
Classe de résistance béton	Béton certifié C25/30 ou C30/37
Système d'assemblage	Bloc de finition plat supérieur (arase sans tenons)
Résistance environnementale	Antigel, ingélif, résistant aux chocs et intempéries

Applications et utilisation

- **Agriculture et élevage:** Construction de silos à ensilage, fumières et boxes pour céréales ou engrais.
- **Industrie et recyclage:** Séparation des zones de tri, alvéoles de stockage de gravats, ferrailles et déchets.
- **BTP et génie civil:** Murs de soutènement provisoires, merlons anti-bruit et sécurisation d'accès.

Principaux avantages

- **Mise en œuvre ultrarapide:** Emboîtement précis permettant d'élever des murs opérationnels en quelques heures.
- **Flexibilité et réutilisabilité:** Démontable à 100 % sans dégradation du matériel pour réimplantation sur un autre site.
- **Stabilité gravitationnelle:** La masse importante du bloc garantit une tenue parfaite contre les poussées latérales.
- **Économie de chantier:** Aucun temps de séchage ni frais d'adjonction de mortier ou de coffrage.