Mur de soutènement en L 80 cm

SKU: MOL 80

Prix brut : 140,74 €

Prix net : 118,27 €



Spécifications techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	H 80 x B 99 x L 50 cm
Couleur	Gris
Matériau	Beton C30 / 37
Poids	358 kg
Délai de livraison	3-7 jours

Description

Mur de soutènement en L 80 cm – Stabilisation durable de talus et retenue de terre

Le **mur de soutènement en L 80 cm** (élément en L préfabriqué en béton armé) offre une solution robuste, esthétique et extrêmement rapide à poser pour la retenue de terre, la stabilisation de talus et la création de dénivelés. Avec une largeur standard de 99 cm et un talon de base de 50 cm, cet élément en béton armé garantit une retenue fiable des terres.

Conçu en béton armé de classe C30/37, il offre une résistance élevée aux charges de pression (jusqu'à 5 kN/m²) ainsi qu'une excellente tenue au gel et aux agressions atmosphériques. Sa préfabrication en usine élimine les contraintes de coffrage sur site.

Spécifications techniques

Hauteur utile	80 cm
Largeur du module	99 cm
Longueur de la base (talon)	50 cm
Poids unitaire	358 kg
Qualité du béton	Béton armé C30/37 haute résistance
Capacité de charge admissible	5 kN/m² (poussée de terre standard)

Applications et utilisation

- **Aménagement paysager:** Soutènement de terrasses, retenue de terre de jardins et massifs surélevés.
- **Voirie et génie civil:** Maintien des bas-côtés, bordures d'accès routiers et rampes de garage.
- **Secteur agricole et industriel:** Réalisation d'alvéoles de stockage légères et délimitation de parcelles.

Principaux avantages

- **Stabilité gravitationnelle:** Le poids du remblai sur la base en L renforce naturally la stabilité de l'ouvrage.
- **Béton armé ingélif:** Conçu en béton C30/37 résistant aux cycles de gel-dégel et aux microfissures.
- **Installation rapide à sec:** Pose directe sur fondation préparée sans temps de séchage de coffrage.
- **Finition nette:** Parement lisse assurant un rendu visuel propre et moderne.