Mur de soutènement en L 150 cm

SKU: MOL 150

Prix brut : 249,44 €

Prix net : 209,62 €



Spécifications techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	H 150 x B 99 x L 95 cm
Couleur	Gris
Matériau	Beton C30 / 37
Poids	710 kg
Délai de livraison	7-14 jours

Description

Mur de soutènement en L 150 cm – Element préfabriqué en béton armé C30/37

Le **mur de soutènement en L 150 cm** est un élément préfabriqué en béton armé de haute qualité, spécialement conçu pour la retenue de terre, la sécurisation des talus et l'aménagement paysager ou industriel. Avec sa largeur de 99 cm et sa base de 95 cm, cet élément en L offre une stabilité gravitationnelle remarquable.

Fabriqué en béton C30/37 avec armature tridimensionnelle intégrée, ce muret de soutènement résiste parfaitement au gel, à l'humidité et aux fortes contraintes mécaniques. La préfabrication permet une mise en œuvre rapide 'à sec', éliminant les temps de séchage et les coffrages sur chantier.

Spécifications techniques

Dimensions (hauteur x largeur x base)	150 cm x 99 cm x 95 cm
Matériau	Béton armé préfabriqué haute performance C30/37
Classe de charge	5 kN/m² (charge standard – option jusqu'à 33 kN/m²)
Poids de l'élément	710 kg
Armature	Oui (armature tridimensionnelle en acier)

Applications et utilisation

- **Stabilisation des pentes et talus :** Retenue efficace des dénivelés de terrain jusqu'à une hauteur de 150 cm.
- **Aménagement de boxes de stockage :** Création de cloisons modulaires pour graviers, sable, compost ou vrac.
- **Soutènement le long des accès :** Aménagement sécurisé des rampes de garage, voies de circulation et parkings.

Principaux avantages

- **Pose rapide à sec :** Les éléments préfabriqués éliminent le coffrage et réduisent considérablement la durée des travaux.
- **Béton C30/37 ultra-résistant :** Durabilité maximale, résistance totale au gel, à la compression et aux attaques climatiques.
- **Sécurité et stabilité :** La dimension de la base (95 cm) équilibrée pour la hauteur (150 cm) évite tout risque de basculement.
- **Rapport qualité-prix performant :** Solution économique et pérenne exigeant zéro entretien ultérieur.