Bloc béton empilable plat 120x40x40 cm - 460 kg

SKU: LEG 120x40x40 FL

Prix brut : 98,28 €

Prix net : 82,58 €



Spécifications techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	120 x 40 x 40 cm
Couleur	Gris
Matériau	Beton C30 / 37
Poids	450 kg
Délai de livraison	7-14 jours

Description

Bloc béton empilable plat 120x40x40 cm - 460 kg – Bloc d'arase modulaire pour stockage

Construisez des cloisons de séparation et des murs de soutènement solides grâce au **bloc béton empilable plat 120x40x40 cm - 460 kg**. Conçu selon le principe de construction modulaire (à tenons), ce bloc réutilisable offre une surface supérieure lisse (plat) idéale pour réaliser le couronnement parfait de vos murs.

Moulé en béton vibré haute résistance de classe C25/30 ou C30/37, ce bloc pèse environ 460 kg, ce qui lui confère une excellente stabilité sans nécessiter de liant ou mortier de scellement. Il résiste sans défaillance aux chocs de godets de chargeuses et aux conditions climatiques extrêmes.

Spécifications techniques

Dimensions (L x l x H)	120 x 40 x 40 cm (1200 x 400 x 400 mm)
Poids unitaire	~460 kg (0,46 tonne)
Finition supérieure	Surface plat (sans tenons d'emboîtement sur le dessus)
Classe de résistance	Béton haute performance C25/30 ou C30/37 certifié
Méthode de pose	Pose à sec sur sol stabilisé et nivelé

Applications et utilisation

- **Centres de recyclage et déchetteries:** Séparation des alvéoles de tri des matériaux.
- **Agriculture et élevage:** Construction de silos à grain, compost ou stockage d'engrais.
- **BTP et chantiers:** Murs de soutènement temporaires ou permanents.
- **Protection périmétrique:** Murs anti-intrusion et barrières physiques de protection.

Principaux avantages

- **Montage à sec ultra-rapide:** Aucune attente de séchage de mortier, utilisation immédiate.
- **Flexibilité et réutilisabilité:** Démontable sans casse et repositionnable au gré des besoins.
- **Finition arase plate:** Offre une surface nette en sommet de mur pour poser d'autres éléments.
- **Haute durabilité:** Résistance maximale au gel, à la pluie et aux chocs d'engins de chantier.