Bloc de béton modulable 120x60x60 cm plat

SKU: LEG 120x60x60 FL

Prix brut : 165,38 €

Prix net : 138,97 €



Spécifications techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	120 x 60 x 60 cm
Couleur	Gris
Matériau	Beton C30 / 37
Poids	1000 kg
Délai de livraison	7-14 jours

Description

Bloc de béton modulable 120x60x60 cm plat – Bloc de finition pour murs de stockage et soutènement

Le **bloc de béton modulable 120x60x60 cm plat** constitue une solution économique et ultra-résistante pour la réalisation de structures modulaires dans les secteurs industriels, agricoles et du BTP. Présentant une face supérieure parfaitement lisse (sans ergots), ce bloc d'arase est spécialement conçu pour le couronnement de murs de séparation, de casiers de stockage ou de remblais.

Fabriqué en béton haute performance de classe C25/30 ou C30/37, chaque bloc affiche un poids massif de 1 036 kg qui lui confère une stabilité exceptionnelle sans nécessiter de liant ou de fondation lourde. Sa mise en œuvre à sec autorise une réorganisation ou un déplacement ultérieur du mur sans détérioration du matériel.

Spécifications techniques

Dimensions (L x l x h)	120 x 60 x 60 cm
Poids unitaire	~1036 kg (1,036 t)
Classe de béton	C25/30 ou C30/37 certifié
Finition supérieure	Plat (sans ergots, bloc de couronnement)
Mode de pose	Trockenbau / Empilage à sec sans mortier

Applications et utilisation

- **Alvéoles de stockage:** Séparation de granulats, céréales, compost, déchets et vrac.
- **Murs de soutènement:** Retenue de terre et stabilisation de talus temporaires ou permanents.
- **Bâtiments industriels:** Cloisons de protection et barrières anti-collision pour engins.

Principaux avantages

- **Finition arase plate:** Surface supérieure lisse permettant d'obtenir une arête supérieure propre et esthétique.
- **Modularité totale:** Montage et démontage rapides sans perte de matière ni détérioration des blocs.
- **Haute durabilité climatique:** Résistance maximale au gel, aux intempéries et aux chocs de chargeuses.
- **Mise en œuvre économique:** Ne nécessite aucun mortier de scellement ni temps de séchage.