Colonnino tendinastro industriale 2,7 m con base su ruota

Sorfan

SKU: 50ZCW

Prezzo lordo: 105,67 €

Prezzo netto: 88,80 €



Specifica tecnica

Attributo	Valore
Dimensioni	990 mm
Colore	Giallo
Materiale	Acciaio
Peso	7 kg
Tempo di spedizione	3-7 giorni

Descrizione

Colonnino tendinastro industriale 2,7 m con base su ruota

Il **colonnino tendinastro industriale 2,7 m** con base dotata di ruota integrata rappresenta una soluzione professionale e dinamica per la gestione degli accessi, l'incanalamento delle persone e l'isolamento temporaneo di aree di pericolo in impianti industriali, magazzini e poli logistici.

Realizzato in tubolare d'acciaio verniciato a polveri di colore giallo ad alta visibilità, il colonnino è equipaggiato con una base pesante da 7 kg che garantisce un'eccellente stabilità antiribaltamento. La presenza del rullo di scorrimento nella base consente ad un singolo operatore di inclinare e spostare la colonnina senza alcuno sforzo.

La testa del colonnino integra una cassetta con nastro auto-riavvolgibile della lunghezza di 2,7 metri, dotato di freno interno di sicurezza per evitare l'effetto frusta in fase di rientro. Il sistema a 4 vie permette l'aggancio contemporaneo di più nastri da differenti angolazioni.

Specifiche tecniche

Altezza totale	990 mm
Lunghezza nastro	2,7 metri (estensione massima)
Materiale corpo	Acciaio verniciato a polveri ad alta resistenza
Colore / Finitura	Giallo industriale ad alta visibilità
Base / Peso	Base ponderata con ruota integrata - Peso 7 kg

Applicazioni e destinazione d'uso

- **Zone macchine ed impianti:** Messa in sicurezza di perimetri di manutenzione e pericolo.
- **Magazzini e centri logistici:** Delimitazione di corsie di transito per carrelli elevatori.
- **Rampine di carico e scarico:** Protezione contro le cadute accidentali dagli accessi.
- **Eventi e mostre industriali:** Gestione ordinata dei flussi di visitatori e personale.
- **Aree di servizio e manutenzione:** Interdizione temporanea al passaggio di pedoni non autorizzati.

Vantaggi principali

- **Movimentazione agevole su ruota:** Trasporto rapido senza dover sollevare il peso della base.
- **Freno centrifugo integrato:** Evita il rientro violento ed improvviso del nastro retrattile.
- **Sistema flessibile a 4 vie:** Consente la composizione di griglie di recinzione articolate.
- **Elevata stabilità:** La base da 7 kg previene ribaltamenti dovuti a urti leggeri o trazioni.
- **Durevolezza industriale:** Finitura verniciata a polvere resistente a graffi, polvere e grasso.