Colonnina tendinastro industriale 2,7 m con ruota - Giallo/Nero

SKU: 50W270YB/RWx

Prezzo lordo: 127,87 €

Prezzo netto: 107,45 €



Specifica tecnica

Attributo	Valore
Dimensioni	990 mm
Colore	Giallo/Nero
Peso	7 kg
Tempo di spedizione	3-7 giorni

Descrizione

Colonnina tendinastro industriale 2,7 m con ruota - Giallo/Nero

La **colonnina tendinastro industriale 2,7 m con ruota** bicolore giallo e nero è progettata per offrire un sistema di recinzione provvisorio dinamico e velocissimo da riposizionare. L'integrazione di una ruota di scorrimento nella base consente agli operatori di spostare l'intero elemento senza dover sollevare il peso della zavorra.

La combinazione di colori d'avviso giallo e nero garantisce una visibilità immediata a grande distanza, attirando subito l'attenzione su manutenzioni o pericoli imminenti. Il nastro da 2,7 metri è dotato di meccanismo autofrenante per prevenire sganci bruschi.

Realizzata in acciaio verniciato a polvere da 990 mm di altezza e dal peso complessivo di 7 kg, è la scelta d'elezione per officine, centri di stoccaggio e parcheggi aziendali.

Specifiche tecniche

Altezza	990 mm
Peso	7 kg
Materiale	Acciaio verniciato a polvere
Colore	Giallo/Nero ad alta visibilità
Lunghezza nastro	2,7 m
Particolarità base	Base con ruota integrata per scorrimento facile

Applicazioni e destinazione d'uso

- **Aree di manutenzione dinamica:** Protezione temporanea durante interventi veloci su impianti.
- **Reparti logistici:** Delimitazione flessibile delle vie d'accesso ai carrelli elevatori.
- **Officine e stazioni di servizio:** Segnalazione di aree temporaneamente inaccessibili al pubblico.
- **Parcheggi e rampe:** Blocco momentaneo di stalli di sosta o corsie di manovra.

Vantaggi principali

- **Mobilità senza sforzo:** La ruota sulla base azzera l'affaticamento dell'operatore durante gli spostamenti.
- **Colorazione bicolore d'avviso:** Giallo e nero per segnalare istantaneamente una zona di divieto.
- **Sistema a 4 vie:** Possibilità di aggancio di più nastri per barriere articolate.
- **Nastro autofrenante 2,7 m:** Riavvolgimento lento e controllato a tutela della sicurezza.