Colonnina tendinastro industriale 2,7 m - Bianco/Rosso

SKU: 50BC270

Prezzo lordo: 103,96 €

Prezzo netto: 87,36 €



Specifica tecnica

Attributo	Valore
Dimensioni	1035 mm
Colore	Rosso/Bianco
Materiale	Acciaio
Peso	9 kg
Wymiar podstawy	320 mm / 350 mm
Tempo di spedizione	3-7 giorni

Descrizione

Colonnina tendinastro industriale 2,7 m - Bianco/Rosso

La **colonnina tendinastro industriale 2,7 m** con finitura bicolore bianco e rosso è una transenna professionale autoportante sviluppata per evidenziare divieti d'accesso e delimitare zone di cantiere o di manutenzione all'interno di impianti produttivi.

Costruita in robusto acciaio verniciato a polvere con altezza complessiva di 1035 mm, è equipaggiata con un solido basamento da 9 kg per prevenire gli spostamenti o i ribaltamenti accidentali durante il transito dei lavoratori o dei mezzi di movimentazione.

Il nastro da 2,7 metri include una molla riavvolgibile con freno centrifugo di sicurezza che azzera il brusco rientro del cavo in fase di sgancio, garantendo la totale sicurezza dell'operatore.

Specifiche tecniche

Altezza	1035 mm
Peso	9 kg
Materiale	Acciaio verniciato a polvere
Colore	Bianco/Rosso ad alta visibilità
Lunghezza nastro	2,7 m
Sistema testata	Testata a 4 vie con freno centrifugo integrato

Applicazioni e destinazione d'uso

- **Transennamento varchi:** Isolamento visivo di baie di carico e scarico merci.
- **Sicurezza perimetrale:** Delimitazione provvisoria di macchinari e linee di montaggio.
- **Segnalazione di pericolo:** Circoscrizione immediata di zone interessate da sversamenti o scavi.
- **Parcheggi e depositi:** Riserva di posti o sbarramento temporaneo di passaggi pedonali.

Vantaggi principali

- **Dispositivo con freno centrifugo:** Riavvolgimento rallentato che salvaguarda la sicurezza delle mani.
- **Base pesante da 9 kg:** Baricentro ottimizzato per una stabilità superiore al suolo.
- **Bicolore di avviso omologato:** Bianco e rosso per segnalazioni d'emergenza ed interdizione.
- **Innestabilità a 4 vie:** Consente di comporre barriere angolari e lineari senza sforzo.