Blocco in calcestruzzo ad incastro con bugne BetonBlok 160x40x40 cm

Sorfan

SKU: LEG 160x40x40

Prezzo lordo: 114,12 €

Prezzo netto: 95,90 €



Specifica tecnica

Attributo	Valore
Dimensioni	160 x 40H x 40 cm
Colore	Grigio
Materiale	Beton C30 / 37
Peso	600 kg
Tempo di spedizione	7-14 giorni

Descrizione

Blocchi modulari in calcestruzzo ad incastro con bugne BetonBlok 160x40x40 cm

Il blocco monolithico **BetonBlok 160x40x40 cm** da circa 614 kg è l'elemento modulare perfetto per la costruzione rapida e flessibile di muri di sostegno, box di stoccaggio per materiali sfusi, capannoni industriali e barriere protettive. Grazie all'ingegnoso sistema di incastro a secco con perni ad incastro con bugne, la posa in opera non richiede malta o leganti cementizi.

Stampati in calcestruzzo ad alta resistenza di classe C25/30 o C30/37, questi blocchi assicurano un'eccezionale durata contro gli urti dei mezzi meccanici, l'umidità e i cicli di gelo e disgelo.

Specifiche tecniche

Parametro	Valore del prodotto
Dimensioni esterne (LxPxA)	160x40x40 cm
Peso indicativo del blocco	~614 kg
Volume di calcestruzzo	256 dm^3 (Litri)
Configurazione lato superiore	Perni di incastro maschio (sistema ad incastro con bugne)
Classe del calcestruzzo	Calcestruzzo certificato C25/30 o C30/37
Tipologia armatura	Calcestruzzo non armato ad alta densità
Ganci di sollevamento	Anelli integrati per aggancio rapido catene

Applicazioni e destinazione d'uso

- **Box di stoccaggio sfuso:** Realizzazione di pareti divisorie per ghiaia, sabbia, rottami, legname, cippato e cereali.
- **Muri di contenimento terra:** Stabilizzazione di terrapieni e scarpate in cantieri edili o aziende agricole.
- **Pareti per capannoni industriali:** Strutture perimetrali per depositi coperti e insilati.
- **Barriere di protezione e sicurezza:** Blocchi stradali antifurto e delimitazioni temporanee per siti industriali.

Vantaggi principali

- **Incastro di precisione ad incastro:** Perni superiori di aggancio che garantiscono stabilità contro la spinta laterale.
- **Montaggio a secco senza malta:** Posa rapida in qualsiasi stagione dell'anno, anche a

temperature sotto lo zero.

- **100% di riutilizzabilità:** Pareti completamente smontabili e riposizionabili senza alcun deterioramento dei blocchi.
- **Resistenza meccanica estrema:** Resistente ai contatti violenti delle benne degli escavatori e delle pale gommate.