Blocco modulare in calcestruzzo BetonBlok 120x40x40 cm

SKU: LEG 120x40x40

Prezzo lordo: 87,18 €

Prezzo netto: 73,26 €



Specifica tecnica

Attributo	Valore
Dimensioni	120 x 40 x 40 cm
Colore	Grigio
Materiale	Beton C30 / 37
Peso	450 kg
Tempo di spedizione	7-14 giorni

Descrizione

Blocco modulare in calcestruzzo ad incastro con bugne BetonBlok 120x40x40 cm

Il **blocco modulare in calcestruzzo BetonBlok 120x40x40 cm** è la soluzione prefabbricata ideale per la realizzazione di muri di contenimento, pareti divisorie per box di stoccaggio e strutture industriali temporanee o permanenti. Prodotto con calcestruzzo ad altissima densità e resistenza meccanica (C25/30 o C30/37), garantisce un'eccezionale tolleranza alla spinta dei materiali sfusi e alle urti delle pale gommate.

Il sistema si basa sull'incastro a secco con pioli d'aggancio (ad incastro con bugne) sulla faccia superiore che s'innestano nelle incavature inferiori dei blocchi sovrapposti. Questo evita l'uso di malta o leganti idraulici e permette la costruzione rapida di pareti di grande altezza in qualsiasi stagione dell'anno, anche con temperature sotto zero.

Specifiche tecniche

Parametro	Valore del prodotto
Dimensioni esterne (LxPxA)	120 x 40 x 40 cm
Peso indicativo blocco	~460 kg
Volume di calcestruzzo	192 dm^3 (litri)
Finitura superficie superiore	Con pioli di incastro maschio (sistema ad incastro)
Classe del calcestruzzo	Certificato C25/30 oppure C30/37 resistente al gelo
Armatura interna	Non armato (calcestruzzo monolitico massivo)
Dispositivi di sollevamento	Anelli / occhielli di sollevamento integrati

Applicazioni e destinazione d'uso

- **Box per materiali sfusi:** Pareti di separazione per sabbia, ghiaia, carbone, rottami e rifiuti.
- **Muri di contenimento terra:** Messa in sicurezza di scarpate, rilevati ed interventi di livellamento terreno.
- **Capannoni e tettoie agricole:** Basamento e pareti perimetrali per strutture di stoccaggio temporanee.
- **Barriere protettive e moduli antivandalo:** Delimitazione di aree industriali ad alta sicurezza.

Vantaggi principali

- **Montaggio a secco rapido:** Nessun tempo di asciugatura della malta; la parete è immediatamente portante.

- **Totale riutilizzabilità:** I blocchi si possono smontare e rimontare in un nuovo sito senza distruggere materiale.
- **Resistenza strutturale elevata:** Massa da 460 kg insensibile agli urti di macchine operatrici e pale meccaniche.
- **Inattaccabile dal gelo:** Il calcestruzzo ad alta densità previene fessurazioni da ghiaccio ed agenti atmosferici.