Blocco in calcestruzzo ad incastro con bugne 120x80x80 cm

Sorfan

SKU: LEG 120x80x80

Prezzo lordo: 271,58 €

Prezzo netto: 228,22 €



Specifica tecnica

Attributo	Valore
Dimensioni	120 x 80 x 80 cm
Colore	Grigio
Materiale	Beton C30 / 37
Peso	1800 kg
Tempo di spedizione	7-14 giorni

Descrizione

Blocco in calcestruzzo ad incastro con bugne 120x80x80 cm

La realizzazione di muri di contenimento, pareti divisorie per stoccaggio e recinzioni industriali non è mai stata così semplice. Il blocco monolitico **Blocco in calcestruzzo ad incastro con bugne 120x80x80 cm** con un peso di circa 1843 kg è un elemento prefabbricato di grandi dimensioni basato sul pratico sistema modulare ad incastro ad incastro con bugne.

I manufatti prefabbricati della serie sono realizzati in calcestruzzo certificato di alta qualità con eccellenti valori di resistenza alla compressione e totale resistenza al gelo. Il sistema di giunzione a secco consente un montaggio estremamente rapido in qualsiasi stagione dell'anno, anche con temperature rigide, superando di gran lunga le tradizionali murature a umido.

Specifiche tecniche

Dimensioni esterne	120x80x80 cm
Peso del blocco	~1843 kg
Volume di calcestruzzo	768 dm^3 (litri)
Esecuzione parte superiore	Con pin di collegamento (sistema ad incastro ad incastro con bugne)
Classe di resistenza calcestruzzo	Calcestruzzo certificato ad alta resistenza C25/30 o C30/37
Armatura	Nessuna (calcestruzzo non armato)
Ganci di sollevamento	Sì
Tolleranza dimensionale	±10 mm

Applicazioni e destinazione d'uso

- **Box di stoccaggio e depositi materiali:** Realizzazione di pareti divisorie resistenti per ghiaia, sabbia, carbone, rottami e rifiuti industriali.
- **Muri di contenimento:** Stabilizzazione di scarpate, terrapieni e contenimento terreno in cantieri e aree agricole.
- **Capannoni industriali e tettoie:** Costruzione di pareti perimetrali per strutture agricole, silos e magazzini.
- **Barriere di sicurezza e recinzioni:** Delimitazione rapida di aree di lavoro, zone logistiche e siti temporanei.

Vantaggi principali

- **Sistema modulare ad incastro:** Il collegamento a secco garantisce una stabilità incrollabile sotto la spinta della terra o dei materiali.
- **Installazione ultra-rapida:** Assenza di malta e fondazioni complesse per un montaggio completato in poche ore in ogni stagione.
- **Mobilità strutturale al 100%:** Possibilità di smontare la parete senza danni, trasportare i blocchi e riutilizzarli in un nuovo sito.
- **Resistenza meccanica e al gelo:** Il calcestruzzo di alta qualità garantisce inalterabilità di fronte ai macchinari pesanti e al gelo.

Logistica, trasporto e norme di scarico

A causa del peso elevato dei blocchi in calcestruzzo, la consegna viene effettuata tramite trasporto dedicato su camion. Per calcolare e ottimizzare i costi di spedizione, vi invitiamo a inviarci un'e-mail a **info@sorfan.de** specificando il codice postale del luogo di consegna e la quantità desiderata. L'ordine può essere effettuato online e i dati di consegna possono essere integrati via e-mail.
Note logistiche importanti: Il prezzo del trasporto non include lo scarico né il posizionamento dei blocchi, che devono essere organizzati dall'acquirente. Per lo scarico sono necessarie pinze di sollevamento speciali o fasce di imbragatura. Lo scarico di blocchi con dimensioni 120x80x80 cm richiede mezzi pesanti (es. gru, carrello elevatore o camion gru HDS). Prima del montaggio l'acquirente deve predisporre un sottofondo piano, stabile e compattato.