Blocco finale in calcestruzzo ad incastro con bugne 40x40x40 cm liscio

SKU: LEG 40x40x40 FL

Prezzo lordo: 51,78 €

Prezzo netto: 43,51 €



Specifica tecnica

Attributo	Valore
Dimensioni	40 x 40 x 40 cm ohne Verzahnung
Colore	Grigio
Materiale	Beton C30 / 37
Peso	150 kg
Wymiar podstawy	40 x 40 cm
Tempo di spedizione	7-14 giorni

Descrizione

Blocco finale in calcestruzzo ad incastro con bugne 40x40x40 cm liscio

Avete bisogno di un elemento di finitura con superficie liscia per completare il vostro muro modulare? Il blocco finale **Blocco finale in calcestruzzo ad incastro con bugne 40x40x40 cm liscio** con dimensioni 40x40x40 cm assicura un bordo superiore piatto ed estetico, perfetto per chiudere pareti di contenimento e box di stoccaggio.

I manufatti prefabbricati della serie sono realizzati in calcestruzzo certificato di alta qualità con eccellenti valori di resistenza alla compressione e totale resistenza al gelo. Il sistema di giunzione a secco consente un montaggio estremamente rapido in qualsiasi stagione dell'anno, anche con temperature rigide, superando di gran lunga le tradizionali murature a umido.

Specifiche tecniche

Dimensioni esterne	40x40x40 cm
Peso del blocco	~153 kg
Volume di calcestruzzo	64 dm³ (litri)
Esecuzione parte superiore	Glatt (Abschlussstein flach) / Liscia (blocco di finitura superiore piatto)
Classe di resistenza calcestruzzo	Calcestruzzo certificato ad alta resistenza C25/30 o C30/37
Armatura	Nessuna (calcestruzzo non armato)
Ganci di sollevamento	Sì
Tolleranza dimensionale	±10 mm

Applicazioni e destinazione d'uso

- **Box di stoccaggio e depositi materiali:** Realizzazione di pareti divisorie resistenti per ghiaia, sabbia, carbone, rottami e rifiuti industriali.
- **Muri di contenimento:** Stabilizzazione di scarpate, terrapieni e contenimento terreno in cantieri e aree agricole.
- **Capannoni industriali e tettoie:** Costruzione di pareti perimetrali per strutture agricole, silos e magazzini.
- **Barriere di sicurezza e recinzioni:** Delimitazione rapida di aree di lavoro, zone logistiche e siti temporanei.

Vantaggi principali

- **Sistema modulare ad incastro:** Il collegamento a secco garantisce una stabilità incrollabile sotto la spinta della terra o dei materiali.
- **Installazione ultra-rapida:** Assenza di malta e fondazioni complesse per un montaggio completato in poche ore in ogni stagione.
- **Mobilità strutturale al 100%:** Possibilità di smontare la parete senza danni, trasportare i blocchi e riutilizzarli in un nuovo sito.
- **Resistenza meccanica e al gelo:** Il calcestruzzo di alta qualità garantisce inalterabilità di fronte ai macchinari pesanti e al gelo.

Logistica, trasporto e norme di scarico

A causa del peso elevato dei blocchi in calcestruzzo, la consegna viene effettuata tramite trasporto dedicato su camion. Per calcolare e ottimizzare i costi di spedizione, vi invitiamo a inviarci un'e-mail a **info@sorfan.de** specificando il codice postale del luogo di consegna e la quantità desiderata. L'ordine può essere effettuato online e i dati di consegna possono essere integrati via e-mail.
Note logistiche importanti: Il prezzo del trasporto non include lo scarico né il posizionamento dei blocchi, che devono essere organizzati dall'acquirente. Per lo scarico sono necessarie pinze di sollevamento speciali o fasce di imbragatura. Lo scarico di blocchi con dimensioni 40x40x40 cm richiede mezzi pesanti (es. gru, carrello elevatore o camion gru HDS). Prima del montaggio l'acquirente deve predisporre un sottofondo piano, stabile e compattato.