Elemento a L in calcestruzzo per contenimento 90 cm

SKU: MOL 90

Prezzo lordo: 151,43 €

Prezzo netto: 127,25 €



Specifica tecnica

Attributo	Valore
Dimensioni	H 90 x B 99 x L 55 cm
Colore	Grigio
Materiale	Beton C30 / 37
Peso	405 kg
Tempo di spedizione	3-7 giorni

Descrizione

Elemento a L in calcestruzzo per contenimento 90 cm

Cercate una soluzione comprovata ed estetica per superare i dislivelli del terreno nel vostro giardino o in cantiere? L'**elemento a L in calcestruzzo per contenimento 90 cm** (larghezza 99 cm, base 55 cm) con peso di 405 kg è un manufatto prefabbricato in calcestruzzo armato ad alte prestazioni.

Gli elementi a L della serie L-Beton consentono di realizzare muri di sostegno stabili e durevoli senza la necessità di lunghe lavorazioni di casseratura in opera. Sono ideali per stabilizzare scarpate, contenere terrapieni, delimitare zone di stoccaggio e realizzare rampe d'accesso.

Specifiche tecniche

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Base)	90 cm x 99 cm x 55 cm
Materiale	Calcestruzzo prefabbricato C30/37 di alta qualità
Classe di portanza (carico)	5 kN/m² (portanza standard – opzionale fino a 33 kN/m²)
Peso dell'elemento	405 kg
Armatura	Sì (armatura tridimensionale in acciaio)

Applicazioni e destinazione d'uso

- **Messa in sicurezza di scarpate e pendii:** Stabilizzazione efficace dei dislivelli del terreno fino a un'altezza di 90 cm.
- **Realizzazione di box di stoccaggio:** Delimitazione di aree di deposito per ghiaia, terra, compost o scarti industriali.
- **Muri di sostegno su rampe e parcheggi:** Strutture per la protezione di accessi a garage interrati, rampe di carico e piazzali.
- **Architettura del paesaggio:** Creazione di terrazzamenti e aiuole rialzate in giardini pubblici e privati.

Vantaggi principali

- **Montaggio a secco rapido:** I manufatti prefabbricati eliminano le costose e complesse casseforme in cantiere.
- **Calcestruzzo classe C30/37:** Massima longevità, resistenza al gelo, ai sali disgelanti e alle fessurazioni da pressione.
- **Sicurezza strutturale:** La base di appoggio da 55 cm, perfettamente dimensionata per l'altezza di 90 cm, garantisce la massima stabilità antiribaltamento.
- **Rapporto qualità-prezzo eccellente:** Combina una vita utile estremamente lunga con costi di installazione ridotti.

Logistica, trasporto e norme di scarico

A causa del peso rilevante degli elementi a L (405 kg), vi consigliamo di contattarci all'indirizzo **info@sorfan.de** per determinare con precisione i costi di trasporto. Si prega di indicare il codice postale della destinazione e la quantità desiderata di elementi. Potete inviare l'ordine sullo store online e completare i dettagli via e-mail.
Condizioni di scarico: Il costo del trasporto non comprende lo scarico e il posizionamento degli elementi a L, che devono essere organizzati dal cliente con idonei macchinari (es. gru, carrello elevatore o escavatore). Il cliente deve garantire una corretta preparazione del terreno prima della posa (compattazione e livellamento del letto di posa).