Elemento a L in calcestruzzo 120 cm

SKU: MOL 120

Prezzo lordo: 202,95 €

Prezzo netto: 170,54 €



Specifica tecnica

Attributo	Valore
Dimensioni	H 120 x B 99 x L 70 cm
Colore	Grigio
Materiale	Beton C30 / 37
Peso	541 kg
Tempo di spedizione	3-7 giorni

Descrizione

Elemento a L in calcestruzzo 120 cm – Muro di sostegno prefabbricato per terreni e scarpate

L'**elemento a L in calcestruzzo 120 cm** rappresenta una soluzione strutturale prefabbricata di alta qualità per la realizzazione di muri di sostegno, stabilizzazione di scarpate, terrazzamenti e contenimento di materiali sfusi.

Realizzato con calcestruzzo certificato di classe **C30/37** e rinforzato da una fitta armatura spaziale in acciaio, questo elemento a L garantisce la massima resistenza contro la pressione della terra, gli sbalzi termici, il gelo e l'umidità. La struttura prefabbricata riduce i tempi di cantiere di oltre il 70% rispetto alle tradizionali gettate in opera.

Con un'altezza di 120 cm, una larghezza di 99 cm e una base di supporto di 70 cm, offre un perfetto equilibrio tra stabilizzazione statica e facilità di posa. La classe di carico standard di 5 kN/m² la rende idonea per la maggior parte delle applicazioni nel genio civile e nel giardinaggio professionale.

Specifiche tecniche

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Base)	120 cm x 99 cm x 70 cm
Materiale	Calcestruzzo prefabbricato C30/37 ad alta resistenza
Classe di carico (sollecitazione)	5 kN/m² (standard, personalizzabile fino a 33 kN/m²)
Peso dell'elemento	541 kg
Armatura	Sì (armatura spaziale in acciaio integrata)

Applicazioni e destinazione d'uso

- **Stabilizzazione di scarpate e pendii:** Contenimento efficace di dislivelli del terreno fino a un'altezza di 120 cm.
- **Realizzazione di box per materiali sfusi:** Delimitazione di aree di stoccaggio per ghiaia, sabbia, terriccio o scarti industriali.
- **Muri di sostegno per rampe e parcheggi:** Strutturazione sicura di accessi a garage sotterranei, baie di carico e piazzali.
- **Opere di sistemazione paesaggistica:** Creazione di terrazzamenti e aiuole rialzate in contesti pubblici e privati.

Vantaggi principali

- **Montaggio a secco rapido:** Gli elementi prefabbricati eliminano le complesse e costose operazioni di casseratura in loco.

- **Qualità del calcestruzzo C30/37:** Massima durata nel tempo, eccellente resistenza al gelo e all'azione degli agenti atmosferici.
- **Sicurezza costruttiva elevata:** La base di supporto da 70 cm, studiata appositamente per l'altezza di 120 cm, assicura la stabilità anti-ribaltamento.
- **Rapporto qualità-prezzo eccellente:** Combina una vita utile estremamente lunga con costi di installazione e manutenzione ridotti.