Blocco in calcestruzzo ad incastro 60x60x60 cm piatto

Sorfan

SKU: LEG 60x60x60 FL

Prezzo lordo: 95,10 €

Prezzo netto: 79,92 €



Specifica tecnica

Attributo	Valore
Dimensioni	60 x 60 x 60 cm
Colore	Grigio
Materiale	Beton C30 / 37
Peso	500 kg
Tempo di spedizione	7-14 giorni

Descrizione

Blocco in calcestruzzo modulare ad incastro 60x60x60 cm piatto

Hai bisogno di un elemento di finitura liscio per la tua parete modulare in calcestruzzo? Il **blocco in calcestruzzo ad incastro 60x60x60 cm piatto** garantisce un coronamento elegante e uniforme, evitando il ristagno di acqua, neve e l'accumulo di sporcizia sulla parte superiore della struttura.

I prefabbricati della serie BetonBlok sono realizzati in calcestruzzo certificato ad alta resistenza, completamente resistente al gelo e alle intemperie. Il sistema di collegamento a secco ad incastro con bugne consente un montaggio estremamente rapido in qualsiasi stagione dell'anno, superando di gran lunga i tempi delle classiche murature a umido.

Specifiche tecniche

Dimensioni esterne	60 x 60 x 60 cm
Peso del blocco	~518 kg
Volume di calcestruzzo	216 dm^3 (litri)
Finitura superiore	Liscia (blocco piatto di coronamento)
Classe del calcestruzzo	Calcestruzzo certificato C25/30 o C30/37
Armatura	Nessuna (calcestruzzo non armato)
Ganci di sollevamento	Sì (golfari di trasporto integrati)
Tolleranza dimensionale	±10 mm

Applicazioni e destinazione d'uso

- **Coronamento di muri di sostegno:** Utilizzo come strato superiore di chiusura per pareti di stoccaggio materiali sfusi.
- **Coperture e capannoni industriali:** La finitura piana facilita l'installazione di strutture di copertura o tettoie.
- **Silos agricoli e box di compostaggio:** Chiusura pulita ed estetica di compostiere e silos per foraggio.

Vantaggi principali

- **Superficie piana e pulita:** L'assenza di perni ad incastro impedisce il ristagno di acqua piovana e l'accumulo di polvere.
- **Montaggio a secco immediato:** Installazione semplice senza bisogno di malta, cemento o fondazioni complesse.

- **Elevata durabilità del calcestruzzo:** Resistenza alla compressione C25/30 o C30/37 per prevenire sbeccature e usura.
- **Finitura estetica professionale:** Dona all'intera struttura industriale un aspetto ordinato e finito.

A causa del peso elevato dei blocchi prefabbricati in calcestruzzo, la spedizione viene effettuata tramite trasporto dedicato su camion in tutta Italia ed Europa. Per calcolare i costi di trasporto, inviaci un'e-mail a **info@sorfan.de** specificando il codice postale di destinazione e la quantità desiderata. L'ordine può essere effettuato online e i dettagli di consegna integrati via e-mail. **Note logistiche importanti:** Il prezzo di trasporto non include lo scarico o il posizionamento dei blocchi, che devono essere organizzati dall'acquirente tramite idonei mezzi meccanici (gru, carrello elevatore o camion HDS) e idonei ganci di sollevamento.