Blocco in calcestruzzo ad incastro 120x60x60 cm piatto

SKU: LEG 120x60x60 FL

Prezzo lordo: 165,38 €

Prezzo netto: 138,97 €



Specifica tecnica

Attributo	Valore
Dimensioni	120 x 60 x 60 cm
Colore	Grigio
Materiale	Beton C30 / 37
Peso	1000 kg
Tempo di spedizione	7-14 giorni

Descrizione

Blocco in calcestruzzo modulare ad incastro 120x60x60 cm piatto

Stai pianificando la costruzione di un capannone o di un box per materiali sfusi senza perni visibili sulla sommità della parete? Il blocco prefabbricato **blocco in calcestruzzo ad incastro 120x60x60 cm piatto** rappresenta la soluzione perfetta per ottenere un coronamento uniforme, pulito ed estetico.

I blocchi in calcestruzzo della linea BetonBlok sono prodotti con calcestruzzo certificato ad altissima resistenza alla compressione e completa resistenza ai cicli di gelo e disgelo. Il sistema ad incastro a secco ad incastro con bugne permette un'installazione rapida ed efficiente in qualsiasi periodo dell'anno, evitando lunghi tempi di asciugatura della malta.

Specifiche tecniche

Dimensioni esterne	120 x 60 x 60 cm
Peso del blocco	~1036 kg
Volume di calcestruzzo	432 dm^3 (litri)
Finitura superiore	Liscia (blocco piatto di coronamento)
Classe del calcestruzzo	Calcestruzzo certificato C25/30 o C30/37
Armatura	Nessuna (calcestruzzo non armato)
Ganci di sollevamento	Sì (golfari di trasporto integrati)
Tolleranza dimensionale	±10 mm

Applicazioni e destinazione d'uso

- **Coronamento di muri di sostegno:** Impiego come livello superiore per pareti divisorie di stoccaggio sabbia, rottami o cereali.
- **Strutture industriali e coperture:** La sommità liscia facilita il montaggio di capriate, travi e coperture modulari.
- **Silos e box di compostaggio:** Finitura pulita per impianti di riciclaggio e depositi agricoli.

Vantaggi principali

- **Coronamento piatto e pulito:** Impedisce il ristagno d'acqua, neve e detriti, mantenendo pulita la parte superiore del muro.
- **Montaggio rapido a secco:** Posa semplice e veloce senza l'impiego di leganti idraulici o fondazioni profonde.
- **Resistenza meccanica elevata:** La classe C25/30 o C30/37 protegge il blocco da urti e

abrasioni durante le manovre con benne.
- **Riutilizzabile e modulare:** Smontabile e riposizionabile in ogni momento senza alcuna perdita di materiale.

A causa del peso elevato dei blocchi prefabbricati in calcestruzzo, la spedizione viene effettuata tramite trasporto dedicato su camion in tutta Italia ed Europa. Per calcolare i costi di trasporto, inviaci un'e-mail a **info@sorfan.de** specificando il codice postale di destinazione e la quantità desiderata. L'ordine può essere effettuato online e i dettagli di consegna integrati via e-mail. **Note logistiche importanti:** Il prezzo di trasporto non include lo scarico o il posizionamento dei blocchi, che devono essere organizzati dall'acquirente tramite idonei mezzi meccanici (gru, carrello elevatore o camion HDS) e idonei ganci di sollevamento.