Blocco in calcestruzzo ad incastro 180x60x60 cm piatto

Sorfan

SKU: LEG 180x60x60 FL

Prezzo lordo: 235,65 €

Prezzo netto: 198,02 €



Specifica tecnica

Attributo	Valore
Dimensioni	180 x 60 x 60 cm
Colore	Grigio
Materiale	Beton C30 / 37
Peso	1500 kg
Tempo di spedizione	7-14 giorni

Descrizione

Blocco in calcestruzzo modulare ad incastro 180x60x60 cm piatto

Stai pianificando la realizzazione di una parete divisoria o di un box di stoccaggio per inerti senza perni sporgenti sulla parte superiore? Il blocco di coronamento **blocco in calcestruzzo ad incastro 180x60x60 cm piatto** offre una soluzione pulita, uniforme e di alta resistenza per la sommità dei muri ad incastro.

Realizzato in calcestruzzo certificato ad elevatissima resistenza meccanica e antigelo, garantisce la massima durabilità anche nelle condizioni industriali e di cantiere più estreme. Il sistema di posa a secco permette un assemblaggio rapido in qualsiasi stagione, riducendo i tempi di cantiere.

Specifiche tecniche

Dimensioni esterne	180 x 60 x 60 cm
Peso del blocco	~1555 kg
Volume di calcestruzzo	648 dm^3 (litri)
Finitura superiore	Liscia (blocco piatto di coronamento)
Classe del calcestruzzo	Calcestruzzo certificato C25/30 o C30/37
Armatura	Nessuna (calcestruzzo non armato)
Ganci di sollevamento	Sì (golfari di trasporto integrati)
Tolleranza dimensionale	±10 mm

Applicazioni e destinazione d'uso

- **Sommità di pareti di contenimento:** Coronamento superiore per muri divisori in centri di riciclaggio e depositi di sabbia o ghiaia.
- **Supporto per strutture di copertura:** La superficie piana permette l'ancoraggio agevole di capannoni e tettoie.
- **Impianti agricoli e silo-box:** Chiusura igienica ed estetica di stazioni di compostaggio e stoccaggio mangimi.

Vantaggi principali

- **Superficie di coronamento liscia:** Previene l'accumulo di sporco, polvere e facilita lo scorrimento delle acque piovane.
- **Installazione a secco veloce:** Posa immediata senza leganti idraulici nè tempi di attesa.
- **Resistenza strutturale elevata:** Calcestruzzo C25/30 o C30/37 resistente alle sollecitazioni dei

macchinari di movimentazione.
- **Finitura estetica pulita:** Conferisce all'intero impianto industriale un aspetto curato e professionale.

A causa del peso elevato dei blocchi prefabbricati in calcestruzzo, la spedizione viene effettuata tramite trasporto dedicato su camion in tutta Italia ed Europa. Per calcolare i costi di trasporto, inviaci un'e-mail a **info@sorfan.de** specificando il codice postale di destinazione e la quantità desiderata. L'ordine può essere effettuato online e i dettagli di consegna integrati via e-mail. **Note logistiche importanti:** Il prezzo di trasporto non include lo scarico o il posizionamento dei blocchi, che devono essere organizzati dall'acquirente tramite idonei mezzi meccanici (gru, carrello elevatore o camion HDS) e idonei ganci di sollevamento.