Barriera stradale in cemento C35/45 810 mm

SKU: BA81BET35/45RW2SSZT-BLOK

Prezzo lordo: 434,11 €

Prezzo netto: 364,80 €



Specifica tecnica

Attributo	Valore
Dimensioni	2000 x 550 x 810 mm
Colore	Rosso/Bianco
Materiale	Beton C30 / 37
Peso	1200 kg
Tempo di spedizione	14-30 giorni

Descrizione

Barriera stradale in cemento C35/45 810 mm

La **barriera stradale in cemento C35/45 810 mm** di tipo New Jersey rappresenta la soluzione di protezione passiva più imponente ed affidabile per la separazione delle corsie autostradali, la delimitazione di grandi cantieri ed la messa in sicurezza di infrastrutture critiche.

Fabbricata in calcestruzzo strutturale di classe C35/45 (disponibile anche in classe B20/25), offre una straordinaria resistenza meccanica, all'azione del gelo ed ai sali disgelanti. Il peso massiccio di 1200 kg assicura un'inerzia ed una stabilità insuperabili contro urti ed impatti veicolari accidentali.

Caratterizzata da un'altezza di 810 mm ed una lunghezza di 2000 mm, la barriera presenta una verniciatura d'avviso Bianco/Rosso ad elevato visibilità. È inoltre possibile richiedere la verniciatura personalizzata in qualsiasi colore della scala RAL.

Specifiche tecniche

Dimensioni (LxPxA)	2000 x 500 x 810 mm
Classe calcestruzzo	Calcestruzzo C35/45 (o classe stradale B20/25)
Colore / Finitura	Strisce di segnalazione Bianco / Rosso (personalizzabile RAL)
Peso netto	1200 kg
Tipologia elemento	Modulo New Jersey di protezione stradale 2 metri

Applicazioni e destinazione d'uso

- **Autostrade e viabilità principale:** Separazione permanente o temporanea delle corsie di marcia.
- **Cantieri stradali pesanti:** Protezione perimetrale di maestranze e macchinari operativi.
- **Poli logistici e depositi:** Protezione di banchine, pilastri e scaffalature da urti di autocarri.
- **Eventi e sicurezza militare:** Chiusura di accessi, varichi e punti sensibili.

Vantaggi principali

- **Massa imponente da 1200 kg:** Garanzia di tenuta antiribaltamento senza ancoraggio a terra.
- **Profilo sagomato New Jersey:** Reindirizza le traiettorie dei veicoli impattanti riducendo i danni.
- **Massima resistenza agli agenti atmosferici:** Calcestruzzo C35/45 immune al gelo ed alle intemperie.
- **Finitura rifrangente/monocroma:** Colori ad alta visibilità e verniciatura RAL su richiesta.