L-Beton keerwand 160 cm

SKU: MOL 160

Bruttoprijs: € 267,35

Nettoprijs: € 224,66



Technische specificatie

Attribuut	Waarde
Afmetingen	H 160 x B 99 x L 105 cm
Kleur	Grijs
Materiaal	Beton C30 / 37
Gewicht	767 kg
Levertijd	7-14 dagen

Omschrijving

L-Beton keerwand 160 cm – Prefab L-elementen voor veeleisende grondkeringen

Wilt u een parkeerterrein, inrit of middelgrote taluds duurzaam stabiliseren? De robuuste **L-Beton keerwand 160 cm** is een compleet prefab keerwandsysteem van klasse C30/37, ontworpen voor maximale veiligheid bij middelgrote en grote bouwprojecten.

Voor de fabricage van onze L-Beton elementen gebruiken wij uitsluitend gecertificeerd **C30/37**-beton en een dichte stalen wapening. Dit beschermt het L-element tegen scheurvorming door vorst en vocht.

Technische specificaties

Afmetingen (hoogte x breedte x voet)	H 160 x B 99 x L 105 cm
Gewicht element	767 kg
Materiaal	Hoogwaardig prefab beton C30/37
Draagvermogen (belasting)	5 kN/m² (standaard belastbaarheid – optioneel tot 33 kN/m²)
Wapening	Ja (ruimtelijke stalen wapening)

Toepassingen en gebruik

- **Stabilisatie van hellingen en taluds:** Doeltreffende opvanging van terreinverschillen tot een hoogte van 160 cm.
- **Bouw van opslagboxen:** Duurzame scheidingswanden voor grind, aarde, compost of industrieel afval.
- **Keerwanden langs inritten:** Veilige vormgeving van inritten naar ondergrondse garagelijnen, laadkades en parkeerterreinen.

Belangrijkste voordelen

- **Snelle droge montage:** Prefab elementen maken tijdrovend bekistings- en stortwerk op de werf overbodig.
- **Betonkwaliteit C30/37:** Maximale duurzaamheid, vorstbestendigheid en hoge druk- en scheurvastheid.
- **Constructieve veiligheid:** De op de hoogte van 160 cm afgestemde voet van 105 cm garandeert optimale kantelstabiliteit.
- **Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding:** Combineert een extreem lange, onderhoudsvrije levensduur met scherpe aanschafkosten.