Betonnen schrikhekbarrière C30/37 - 2000 x 500 x 810 mm

SKU: BA81BET35/45GR2SSZT-BLOK

Bruttoprijs: € 315,30

Nettoprijs: € 264,96



Technische specificatie

Attribuut	Waarde
Afmetingen	2000mm x 550 x 810 mm
Kleur	Grijs
Materiaal	Beton C30 / 37
Gewicht	1200 kg
Levertijd	7-14 dagen

Omschrijving

Betonnen schrikhekbarrière C30/37 - 2000 x 500 x 810 mm

Zoekt u een extreem zware en onverplaatsbare betonnen afzetting voor tijdelijke of permanente beveiliging van werkzones en wegen? De **betonnen schrikhekbarrière C30/37 (2000 x 500 x 810 mm)** van 1200 kg biedt de hoogste mate van fysieke afscherming.

Gefabriceerd uit hoogwaardig beton van klasse C30/37 (B35/45) met een uitstekende vorst- en schokbestendigheid. De neutrale grijze betonafwerking past discreet op elk industrieterrein, bouwproject of opslaglocatie.

Technische specificaties

Afmetingen (L x B x H)	2000 x 500 x 810 mm (2 meter)
Gewicht	1200 kg (1,2 ton)
Betonkwaliteit	Klasse C30/37 (B35/45 wegenbeton)
Kleur	Natuurlijk betongrijs
Hijsvoorziening	Geschikt voor kraan-/heftruckverplaatsing
Eigenschap	Vorst- en zoutbestendig, extreem stabiel

Toepassingen en gebruik

Dit zware betonnen 2-meter element is de standaard voor fysieke terrein- en verkeersbeveiliging:

- Afschermen van langdurige wegwerkzaamheden en snelwegprojecten.
- Beveiliging van haventerreinen, logistieke centra en militaire zones.
- Fysieke blokkade tegen onbevoegde toegang op evenementen of terreinen.
- Bescherming van gebouwen en infrastructuur tegen aanrijdingen.

Belangrijkste voordelen

- **Extreem gewicht (1200 kg):** Kan onmogelijk zonder zwaar materieel verplaatst worden.
- **Hoogwaardig C30/37 beton:** Garandeert een lange levensduur en maximale weerstand tegen vrieskou en strooizout.
- **Modulariteit:** Naadloos naast elkaar te plaatsen voor het vormen van een gesloten geleidingswand.
- **Economisch alternatief:** Biedt identieke fysieke bescherming als gecertificeerde duurdere varianten.